

Preisliste 2023 Batterie + Anlasserkabel konfektioniert alle Preise inkl. 7,7% MwSt.

Ab 10 Stück – 10% Rabatt / Versand 12.- / Ab Warenwert > 500.- frei Haus CH+FL

Kabeltyp H07V-K Reinkupfer PVC isoliert feindrähtig Klasse 5, Einsatztemperatur -40 bis +70 Grad

Belastung 16mm² = Bis maximal 95A

Belastung 25mm² = Bis maximal 125A



Querschnitt /	Länge /	Kabeldurchmesser mit Isolation /	Bohrung Kabelschuh /	Preis pro Paar /	Artikel Nr.
16mm ²	0,5m	8mm	M8/8,5mm	22.-	BK16M8-05
16mm ²	1m	8mm	M8/8,5mm	29.-	BK16M8-1
16mm ²	1,5m	8mm	M8/8,5mm	35.-	BK16M8-1,5
16mm ²	2m	8mm	M8/8,5mm	39.-	BK16M8-2
16mm ²	2,5m	8mm	M8/8,5mm	43.-	BK16M8-2,5
16mm ²	3m	8mm	M8/8,5mm	47.-	BK16M8-3
16mm ²	5m	8mm	M8/8,5mm	63.-	BK16M8-5
16mm ²	10m	8mm	M8/8,5mm	99.-	BK16M8-10
<hr/>					
25mm ²	0,5m	9,5mm	M10/10,5mm	26.-	BK25M10-05
25mm ²	1m	9,5mm	M10/10,5mm	33.-	BK25M10-1
25mm ²	1,5m	9,5mm	M10/10,5mm	39.-	BK25M10-1,5
25mm ²	2m	9,5mm	M10/10,5mm	45.-	BK25M10-2
25mm ²	2,5m	9,5mm	M10/10,5mm	51.-	BK25M10-2,5
25mm ²	3m	9,5mm	M10/10,5mm	57.-	BK25M10-3
25mm ²	5m	9,5mm	M10/10,5mm	73.-	BK25M10-5
25mm ²	10m	9,5mm	M10/10,5mm	119.-	BK25M10-10

Andere Längen oder Kabelschuhgrößen auf Anfrage machbar

Datenblatt:

Einsatzgebiet : Feste Verlegung

Minimaler Biegeradius, festverlegt : 5 x Außendurchmesser

Minimaler Biegeradius bei vorsichtigem Biegen : 3 x Außendurchmesser

Temperatur, fest verlegt : -40 °C bis 70 °C

Montagetemperatur min. : 5 °C

Montagetemperatur max. : 70 °C

Temperatur bei Lagerung min. : 5 °C

Temperatur bei Lagerung max. : 40 °C

Flammwidrig : Ja / Flammwidrigkeit nach : IEC 60332-1-2

UV-beständig : Nein

Witterungsbeständig : Nein

Ozonbeständig : nein

Halogenfrei : Nein

Ölbeständig : Beschränkt

Elektrische Kennwerte

Nennspannung : U_0/U : 450 / 750 V AC rms nach IEC

Prüfspannung : 2.5 kV

Strombelastbarkeit nach : VDE 0298-4

Produktaufbau

Harmonisierte Bauart : H07V-K

Isolation PVC Polyvinylchlorid

Leitermaterial : Blankes Kupfer

IEC 60228 Klasse 5: feindrätig

CPR Brandklasse : Eca